

Перв. примен.
MP-01 AT.26.15.00 СБ

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

AT.26.15.00 СБ

1540*

A(2:1)

Рисунок 1
Схема соединений

Вилка TP8 8P8C

Цепь	Конт.
—	1
—	2
GND	3
DTR	4
TxD	5
RxD	6
—	7
—	8

5,1кОм

Розетка DB-9F

Конт.	Цепь
1	
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	GND
6	
7	RTS
8	
9	

1. *Размеры для справок.
2. Монтаж выполнить в соответствии со схемой рис.1.
3. Номера контактов обозначены условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Технические требования к разделке и креплению проводов – по ГОСТ 23587-96.

AT.26.15.00 СБ

Кабель интерфейсный

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,04	1:1
Лист	Листов	1

ДП
"Компания "ATLAS"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Друзь А.А.		30.09.2015
Пров.		Зозуляк В.П.		30.09.2015
Т.контр.				
Н.контр.		Овсиенко В.П.		30.09.2015
Утв.		Пятницкий В.В.		

1

Коридорная

Формат

А4