

Інструкція з експлуатації Prologix PR-BS-002



Технічні характеристики

Параметри електроживлення: 5/3,3 В $\pm$ 10 % x 100 мА
(режим очікування: 10 мА)

Тип сканування: сканування у двох напрямках

Центральний процесор: ARM 32-бітний Cortex

Джерело випромінювання: лазерний діод, що випромінює світло у видимому діапазоні, з довжиною хвилі 650 нм

Режим роботи тригера: ручний, безперервне сканування, автоматичне сканування

Автоматичне сканування: інтервал часу: 0,3 с,

Час перемикання ручне/автоматичне сканування: 6 с

Режим сповіщення: звуковий сигнал та світловий індикатор.

Контрастність штрих-коду: > 25 %

Роздільна здатність: 3,3 міл.

Швидкість сканування: 200 сканувань/с

Коефіцієнт помилкових бітів: 1/5 млн, 1/20 млн;

Ширина поля сканування: 30 см

Глибина сканування	3,3 міл	2 мм – 100 мм
	10 міл	2 мм – 350 мм
	15,6 міл	5 мм – 600 мм
	35 міл	10 мм – 1 000 мм

Кут сканування: кут повороту $\pm$ 30°, кут нахилу $\pm$ 45°, кут відхилення $\pm$ 60°

Запобігання перешкодам: заводське освітлення або сонячне світло не впливає на сканування.

Типи кодів, які розпізнаються: UPC/EAN, з додатковим UPC/EAN,

Code128, Code39, Code 39Full ASCII, Codabar, industrial /Interleaved 2 of 5, Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, Chinapost тощо.

Ресурс кнопки: 50 000 натискань;

Ресурс лазера: 10 000 годин

Витримує падіння з висоти 1,5 м на бетонну поверхню. Інтерфейс: USB

Сертифікат: CE, FCC, RoHS, Class I

Налаштування сканера штрих-кодів



Показати версію



Низький тон



Відновити заводські налаштування



Високий тон



KB/USB (за замовчуванням)



без звуку



UART 9600, NO, 8, 1



Тихо



Режим безперервного сканування



Середня гучність



Кнопки тригера



Голосно



Затримка кнопок



Коефіцієнт помилкових бітів 1/20 млн

Налаштування редагування даних



Коефіцієнт помилкових бітів 1/5 млн



CR



ВИМКНУТИ ID-код



Пропустити



Додати ID-код у початок



Табуляція



Додати ID-код у кінець



CR+Пропустити



Закрити додатковий UPC/EAN код




Додати STX у початок



Додати 2 додаткових UPC/EAN коди



Додати ETX у кінець



Додати 2/5 додаткових UPC/EAN коди



Скасувати суфікс

Мова



США (за замовчуванням)



ФРАНЦІЯ (FRANCE)



НІМЕЧЧИНА (GERMANY)



БРАЗИЛІЯ (BRAZIL)



ІСПАНІЯ (SPAIN)



ІТАЛІЯ (ITALY)



ШВЕДЦІЯ (SWEDEN)

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
(LATIN AMERICA)

БЕЛЬГІЯ (BELGIUM)



НІДЕРЛАНДИ (NETHERLANDS)



УГОРЩИНА (HUNGARY)



ДАНІЯ (DENMARK)

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
(UNITED KINGDOM)

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

